

LLP425

产品描述

可用于视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统

阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，通过线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰的难题

前方的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满

声柱扬声器采用ABS混合玻璃纤维复合材料箱体，坚固耐用

定压定阻可切换开关，适合长远距离传输



技术参数

驱动单元	4x2.5"钹磁单元	装置形式	水平装置/快拆把手装置/防震橡胶垫
额定阻抗	4Ω	安装孔	2个M6
额定功率	100W	安装系统	智能安装支架
特性灵敏度级 (m/W)	92dB	颜色	黑色/苹果灰
指定频带内的声压级	109dB	材质	ABS混合铝合金强化箱体
有效频率范围	106Hz~20KHz	尺寸 (高×宽×深)	670×80×100mm
扩散角度	垂直20°，水平120°	产品净重/含包装	2.2 kg/3.4kg
连接方式	1个NL4插座(+1/-1)+1个凤凰接线端子		

安装示意

