

专业聚光灯



技术参数

产品型号	SPLT350 FC
最大功率	350W
光源	500W RGBAL 5合1 COB 500W RGBAL 5 in 1 COB
角度	15°-55°
调光曲线	4种调光曲线
输入电压	AC100-240V, 50/60Hz
调焦方式	手动/电动调焦
色温	2200K-8500K
颜色质量	≥80
显色指数	≥80
调光模式	8&16位线性调光
调光频率	2-25KHz
控制讯号	DMX512/RDM
通道模式	手动调焦 (Manual) 7CH/11CH 电动调焦 (Auto) 9CH/13CH
内置程序	有
材料	铝材
散热方式	风扇散热
防护等级	IP20
尺寸 (mm)	481x324x444
净重	9.2Kg

产品照度图

Distance (m)		2	4	6	8	10
LUX	15°					
	55°					
Spotsize (m)	15°	0.53	1.05	1.58	2.11	2.63
	55°	2.08	3.91	6.25	8.33	10.41
2800K	15°	32700	8175	3633	2044	1308
	55°	8304	2076	923	519	332
3200K	15°	38144	9536	4238	2384	1526
	55°	8972	2243	997	561	359
4000K	15°	38636	9659	4293	2415	1545
	55°	10412	2603	1157	651	416
5600K	15°	46804	11701	5200	2925	1872
	55°	11204	2801	1245	700	448
6000K	15°	52032	13008	5781	3252	2081
	55°	11648	2912	1294	728	466

产品尺寸

