

KMF230S

产品描述

KMF230S是一款阔频宽的电容式心形指向性话筒
 话筒采用短咪杆、高灵敏度设计,外观简洁大气
 话筒咪芯部分采用橡胶避震材料,使其尽可能的避免了台面噪声对话筒拾音的影响
 外观造型上采用金属氧化面板,简洁硬朗的外观设计表现出简约庄重风格
 此会议话筒专门服务于高端会议市场,设计于增强拾音、专业录音、电视广播、会议等高要求的拾音应用场所



技术参数

收音头	14mm直径镀金电容式X1	最大承受声压	136dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 ⁻⁵ Pa)
指向特性	超心型	等效噪声级	16dB, A计权
拾音距离	800-1000mm	幻象供电	24V~48V DC
频率响应	60-18KHz, ±3db	咪杆尺寸 (长×宽×高)	220×34×23mm
灵敏度	-36dB	底座尺寸 (长×宽×高)	145×104×50mm
输出阻抗	<200Ω	重量	0.95Kg

KMF230S

产品描述

KMF232S是一款阔频宽的电容式心形指向性话筒
 话筒采用短咪杆、高灵敏度设计,外观简洁大气
 两颗14MM镀金咪芯,双备份拾音设计
 话筒咪芯部分采用橡胶避震材料,使其尽可能的避免了台面噪声对话筒拾音的影响
 外观造型上采用金属氧化面板,简洁硬朗的外观设计表现出简约庄重风格
 此会议话筒专门服务于高端会议市场,设计于增强拾音、专业录音、电视广播、会议等高要求的拾音应用场所



技术参数

收音头	14mm直径镀金电容式X2	最大承受声压	136dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 ⁻⁵ Pa)
指向特性	超心型	等效噪声级	16dB, A计权
拾音距离	800-1000mm	幻象供电	24V~48V DC
频率响应	60-18KHz, ±3db	输出	卡侬三针接头, 话筒出线1.5米×2
灵敏度	-36dB	底座尺寸 (长×宽×高)	134.74×100.60×57.49mm
输出阻抗	<200Ω		