

电源时序器



产品描述

采用双面板+SMT表面贴片工艺, 欧姆龙继电器 (防浪涌继电器, 可承载100A浪涌电流冲击), 紫铜输出万能插座, 确保产品超高品质

8路电源时序控制, 每路延时1秒, 可选择为3秒、10秒

整机容量50A

共提供8个插座输出, 紫铜铜片, 万能插座适合各种插头

支持2台机器级联, 第二台(从机)可扩充无数台

MCU控制的智能化设计, 具有标准RS232 (RS232控制可升级为RS485控制) 串口控制功能, 可设置255个ID地址, 最大可支持255台同时使用, 适合于大规模集中控制

具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制, 和级联控口

数码LED电压指示, 具备超压和欠压警示功能, 当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示

每路输出均可单独控制开关, 亦可将单独控制的开关进行锁定, 以免误操作

面板具备可控制的USB供电插口 (5V/100MA), 供USB DJ灯照明用

预留20A净化模组安装空间, 可选择带净化功能

技术参数

型号	XU820
电源接入规格	AC220V/50Hz, 单相3线, 1.2米RVV3X4平方电缆接入
整机总容量	MAXIMAL 50A
输出	CHANNEL 1~8, 单相三线10A万能插座
面板控制	时序控制开关, USB 5V供电控制, 8路独立按键控制, 按键锁定
外部控制	标准RS232串口控制, DC5~24V 电平控制, 短路接口控制
尺寸(宽×深×高)	482X180X44mm
重量	3.7kg