

无线话筒 KEMA1000



产品描述

KEMA1000—拖一无线话筒,具有手持式、领夹式、头戴式三种话筒形态

使用UHF612-698MHZ频段,应用PLL频率合成锁相环技术,频率可调

集成中央处理器CPU的总线控制,配合高清LCD点阵液晶界面显示

采用音频压缩-扩展技术,噪音降低,动态范围更大

具有回授啸叫抑制减弱功能,有效减少回授啸叫

接收机具有一键智能混音功能,具有极高的灵敏度,多路开启不易啸叫

多重噪音监测电路,特设ID身份码验证系统,具有优秀的抗干扰特性

选用极佳晶片及优质零部件, 音质更为出色

真分集接收空阔最大使用范围200米,理想空阔使用范围150米以上



技术参数

KEMA1000		KM59		KX100/KM12		KX100/KM16	
接振荡方式	锁相环频率合成	振荡方式	PLL锁相环频率	单体	背极式驻极体	单体	电容式头戴麦克风
频率范围	UHF 612MHz-698MHz	合成供电电源	DC3V(1.5VAA*2)	指向性	单一指向	指向性	单一指向/全指向
频率稳定性	+0.001%	载波频率	610HMz-698HMz	频率响应	50Hz~16KHz	频率响应	20Hz~20KHz
最大频率偏	±50KHz	信噪比	>105dB	灵敏度	-45±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)	灵敏度	-45dB±3dB
调制方式	FM	频率干扰比	>80dB	输出阻抗	600Ω±30% (at 1KHz)	输出阻抗	2.2KΩ±30%
信噪比	>105dB	拾音模式	动圈			线材标准	Φ1.5*1.2M
总谐波失真	<0.5% @1KHz	发射功率	30mw(high) 3mw(low)			尺寸	Φ5MM
接收机灵敏度	1.2/UV @S/N=12dB	电池寿命	约10小时(30mw)			颜色	肤色
电源供应	DC 12V 1000mA						
音频输出电平	独立式:0-400mV						
混合式	0-300mV						