

四通道商用功率放大器



使用优质器件(加厚机箱、纯铜变压器、东芝功率管、发烧级功放、超级大电容),先进的制程和工艺(双面贴片+自动AI+回流焊),确保产品的超高品质。

产品描述

- 线性放大电路:高音细腻、中频饱满、低频下潜好
- 专业HI-FI(高保真)设计,元器件精心挑选匹配,制作精细
- 短路、中点直流、过载、过热等保护功能使产品稳定工作
- 整机用加强加厚钢板制作,内部加以左右隔板隔离,变压器罩板支撑,结构更加牢固,抗振抗摔性强
- 进风槽采用可独立拆卸方式设计,便于进风槽内的防尘网脏污后可以很方便的拆卸清洗
- 纯铜变压器,硅钢片用的都是0.23-0.25的进口料,磁通率高
- 内部的小信号处理部分,对音色有影响的元器件都用了进口的元器件
- 音量电位器与后板的增益开关均采用台湾产,密封效果好

技术参数

型号	Pro420	Pro440	Pro450	Pro460	Pro480
8欧立体声功率	200×4	400×4	500×4	600×4	800×4
4欧立体声功率	350×4	600×4	750×4	900×4	1200×4
频率响应(8欧)	20HZ-20KHZ, +/-0.5DB				
信噪比	>95dBA				
输入灵敏度	1.0V			26DB/29DB/32DB/35DB/38DB/41DB/44DB	
电压增益	33.8dB	35.6dB	36.8dB	39dB	
阻尼系数(8欧1K)	>200			>300	>400
电路类型	环牛+数字后级				
保护功能	直流/短路/超温/过载/失真压限/高频啸叫/电源软启动				
散热气流方向	从前面板向后面板吸吹				
毛重	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg