

KFMS3003



产品描述

KFMS3003无线会议讨论主机自带混音器功能，轮流模式可防啸叫，音质清晰，还原性好
 内含一套天线放大器系统，真分集，接收距离无阻隔80米，放大器系统可解决大屏干扰、视频转换器干扰、隔墙远距离传输稳定性
 先进先出会议机制可设置人数限制，1-8席任意设置
 单台主机支持63只无线话筒单元，同场合最多可使用15台主机即945个话筒，满足大规模会议设备扩展需求
 主机自带4.3寸IPS高清触摸屏，可视角度最大可旋转45度，操作更方便快捷
 自带摄像跟踪功能，可直接在主机上进行设置，支持中控设备连接，精准捕捉发言者画面
 自带HDMI三进一出视频矩阵功能，轻松实现多台摄像头视频同步输出，满足复杂场景的可视化需求
 金属机箱，铝合金环保材质面板
 具备平衡卡侬及非平衡6.3混合音频输出

会议话筒端内置发言计时功能，实时监控发言时长，助力高效时间管理，让会议流程更紧凑有序
 话筒采取2个咪芯同时拾音，既保证清晰度及一致性的同时，还可以达到50CM拾音距离
 话筒自带锂电池，3.7V2000MA，充满电续航8-10小时，锂电池可取下充电，方便快捷，锂电池寿命3年
 发射器自带1.77寸高清显示屏，带静音功能
 底座表面高温烤漆技术，能在各种恶劣的使用环境下保持表面的美观
 精致的合金底座，无触碰声硅胶按键设计，线条流畅，大气美观
 主席话筒带优先按键，可一键关闭列席话筒
 保真度高，还原性清晰，适用于大型多功能厅，政府会议及一些高端会场

技术参数

KFMS3003主机		KFMS270		KFMS271	
话筒容量	63只	传声器类	双咪芯电容音头		
频率响应	60Hz-18000Hz	灵敏度	-42dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)		
智能混音通道切换时间	<1ms	频率响应	60Hz-18000Hz		
信噪比	>75dB (1KHz-A)	最大声压级	115dB SPL		
总谐波失真	<0.5%@1KHz	动态范围	106dB, 1KHz at Max SPL		
音频输出	平衡卡侬及非平衡6.3混合音频输出	信噪比	>75dB (1KHz-A)		
振荡模式	PLL相位锁定频率合成	话筒杆长度	202mm		
载波频段	UHF:640.250MHz-690.000MHz	供电方式	锂电3.7V		
频带宽度	50MHz	显示屏	1.77寸		
频率间隔	250KHz				
可切换频率数	200个				
射频稳定度	±5PPM (-5~50°C)				
最大偏移度	±45KHz				
尺寸	480×260×115mm				
电源	DC12V/5A				

产品描述

KFMS-4P 充电箱介绍：
 5V4000MA超大变压器，可支持快速充电
 快充阶段充电电流为900mA
 正常充电状态：LED红色指示灯闪烁
 正常充电结束：LED红色指示灯灭和绿色指示灯常亮
 没有连接备用电源所有灯都熄灭状态
 颜色：黑色



备用电源：
 电压：直流3.7V
 容量：2000MA
 颜色：黑色

