

KM-BOX数字接口箱



产品描述

通过Dante技术实现超远距离的音频信号无损传输，适合应用在大型的演出、体育场馆等

利用Dante的双向传输特性实现会议室互通功能，适合应用于政企单位主副会议室分布式同步会议

化繁为简，一根网线替代所有音频线缆，在降低布线工作量的同时保证声音零损耗

抗干扰，网线不受电离辐射的影响，很大的降低了电离噪声

技术参数

型号	KM-BOX808	KM-BOX0816	KM-BOX1608
模拟输入通道	8路	8路	16路
模拟输出通道	8路	16路	8路
高度	2U	3U	3U
平衡式麦克风输入	+48V		
频响范围	20Hz ~ 20kHz在0dbu±1.5db		
总谐波失真	<0.01% at 0dBu 1kHz		
增益范围	0dBu~50dBu		
信噪比	107dB		
最大输入电平	+20dBu		
最大输出电平	+20dBu		
串扰	<-92db @0dB增益		
麦克风输入阻抗	6.8kΩ		
输出阻抗	240Ω		
工作温度	0~40℃		
供电	AC:100-240V 50160Hz		
功耗	30W	40W	40W
尺寸	483x284x88mm	483x284x132mm	
重量	4Kg	4.5Kg	4.8Kg