

RS-120M



产品描述

KEIENZO RS-120M 两音路无源倒相式扬声器

扬声器采用航天磁，磁力稳定，抗干扰能力极强，耐高温和低音的能力达到峰值，用户在使用时不受环境因素的束缚

创新性的使用聚脲材料作为箱体表面处理的元素，高效的预防潮湿环境给木质箱体带来的损伤，且在施工过程中大大降低了箱体表面碰伤的风险，用户无需做特殊防护性的施工

技术参数

频率响应	55Hz-20KHz(-6dB)	低音单元	12英寸低音喇叭-3" 耐高温音圈, 铁氧体磁铁
功率	400W 连续功率; 1600W 峰值功率	高音单元	1" 喉口-1.75" 音圈高音驱动头, 钛金属振动膜
最大声压级(@1M)	134dB 峰值	接线端子	2 x 喇叭座
覆盖角(H*V)	80° x 50°	箱体结构	夹板板材, 防刮黑色喷漆, 两侧各一个手把
音箱阻抗	8Ω	铁网	1.2毫米厚度黑色粉体喷漆, 内部贴声学泡棉
分频点	2.5kHz	尺寸(H*W*D)	600 x 375.4 x 316.5mm
音箱保护	高音电子动态保护	净重	22.5Kg

产品尺寸

