

两通道商用功率放大器



四通道商用功率放大器



技术参数

型号	Pro220	Pro230	Pro240	Pro255	Pro270	Pro285	Pro2100	Pro2130	Pro2150
额定功率8Ω	200×2	300×2	400×2	550×2	700×2	850×2	1000×2	1300×2	1500×2
额定功率4Ω	320×2	480×2	560×2	770×2	980×2	1190×2	1500×2	1850×2	2200×2
输入限幅保护	可达到10V								
频率响应	20HZ-20KHz(±0.3dB)								
输入灵敏度	0.775V								
总谐波失真@8Ω1KHZ	<0.05%								
阻尼系数	≥900								
信噪比	≥105dB			≥108dB					
互调失真	≤0.02%								
转换速率	≥50V/μs								
安全保护系统	直流保护, 短路保护, 灵敏度过热管理系统, 过热保护, 过载保护, 软启动保护								
机箱尺寸	482X88X290mm(W×H×D)								
净重	9.5Kg	10Kg	11Kg	12Kg	13Kg	14Kg	15Kg	18Kg	20Kg

技术参数

型号	Pro420	Pro430	Pro440	Pro460	KP480	KP4100
额定功率8Ω	200×4	300×4	400×4	600×4	800×4	1000×4
额定功率4Ω	320×4	480×4	560×4	840×4	1120×4	1500×4
输入限幅保护	可达到10V					
频率响应	20HZ-20KHz(±0.3dB)					
输入灵敏度	0.775V					
总谐波失真@8Ω1KHZ	<0.02%				<0.08%	
阻尼系数	≥900					
信噪比	≥105dB				≥108dB	
互调失真	≤0.02%					
转换速率	≥50V/μs					
安全保护系统	直流保护, 短路保护, 灵敏度过热管理系统, 过热保护, 过载保护, 软启动保护					
机箱尺寸	482X88X290mm(W×H×D)					
净重	13kg	13kg	14kg	15kg	16kg	17kg